



VALTTI BASE

バルッティベース

説明	木材に吸収される無色の油性木材保護剤。一般消費者及び専門家向け外装木材用製品。Valtti Pohjuste(バルッティベース)は木材に吸収され、湿気の吸収とブルーステインの広がりを遅らせます。この木材保護製品(製品グループ 8)は、Biocidal Product Regulation(EU)No.528 / 2012 UK-2014-0831 / FI-2015-0014 に従って承認されています。すぐに使用可能な油性プライマー。
使用例	バルッティベースは、ウッドステインやペイント用の外装木材プライマーとして理想的です。(ウッドオイルおよびバーンレッドペイントで処理される表面を除く)。 天候にさらされているまたは天候から保護されているが繰り返し濡れることにさらされている、地面より上にある木製部分に使用可能。土壌や水に直接接触する木材や海洋環境では使用できません。内装には使用しないでください。
製品特徴	未塗装の木材および木造構造物の保護および下塗り用。屋外用未塗装のログ、製材、熱処理材および含浸処理木材での使用に適しています。製品のデータシートとラベルに記載されているように、製品は木材防腐剤としてのみ使用してください。無色のプライマーは日光の悪影響から木材の表面を保護しないため、できるだけ早く仕上げ塗装を行うことをお勧めします。
施行面積	角ログ、丸ログ、プレーナー仕上げ材: 10-12 m ² /リットル (1度塗りの場合) 製材: 4-5 m ² /リットル (1度塗りの場合) 実際の施行可能な面積は、表面状態、多孔性、水分含有量など多くの要因により異なります。
缶サイズ	9L
施行	施行方法: 刷毛
乾燥時間	気温 23°C、相対湿度 50%の場合、通常 30 分で手で触れられるくらいに乾き、24 時間後に上塗りが可能です。
技術データ	比重: 0.8 kg/l ISO 2811 固体含有量: 15%
塗装条件	全ての塗装面は乾燥していなければなりません。木材の水分の含有率は、20%以下で、塗装中、乾燥中を通して気温は少なくとも+5°C以上、相対湿度は、80%以下です。
希釈	Valtti Baseは、希釈しないで使用します。
準備	表面は、清潔で乾燥していて、油脂、汚れ、油分、ワックス、全ての遊離した物質、表面の汚れが無いこと。Tikkurilaのかび除去剤及びクリナーで表面をきれいにされることを推奨します。塗装面以外の面や植物に塗料がかからないよう保護します。塗装前に水の設備を保護してください。
塗装	建築後なるべく早い時期にValtti Baseを塗装します。必要であれば使用方法に沿ってカビ取り剤(Homeenpoisto)を使用します。刷毛、浸漬またはスプレーで塗装します。木口をしっかり塗ります。飛び散ったものがかからないよう保護してください。 上塗りの塗装をなるべく早く行います。上塗りが何らかの理由で遅れた場合は上塗り前に再度Valtti Baseを塗装します。 調理器具、カトラリー、食品を取り扱うものの近くで製品を使用しないでください。食事前および使用後に手やその他の露出した皮膚を洗ってください。 塗装から48時間または塗装面が乾燥するまで、保護具を身に付けていない人や動物が立ち入らないようにしてください。 表面の塗装中または乾燥中に、製品が土壌または表面の水に入らないようにしてください。塗装前に植物や魚のいる池を保護してください。



輸入元: サンカラー株式会社
千葉県市川市相之川 4-8-14
TEL047-300-2581 FAX047-300-2585



	<p>上塗りの塗装をなるべく早く行います。早くて塗装から24時間後に上塗りが可能です。上塗りが冬季の間行えず遅れた場合は上塗り前に再度Valtti Baseを塗装することを推奨します。</p> <p>プライマーを安全にご使用ください。使用前に製品ラベルや製品情報をお読みください。</p>
施行器具の洗浄	使用後はすぐにWhite Spirit 1050で洗浄します。
環境への影響	<p>排水溝、水の設備、土壌への流出を避けてください。有害廃棄物に関する地域の規制に従って、液体廃棄物を廃棄します。</p> <p>空の乾燥した缶をリサイクルするか、地域の規制に従って廃棄してください。</p> <p>注意！清掃用の布や、研磨屑は、自然発火により火事の原因となり得ますので、廃棄前に水に浸し、密閉された金属容器に入れてから廃棄する必要があります。</p>
健康と安全性 分類	<p>3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (0,7 w-%) Contains: hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics</p> <p>危険。飲み込んで気道に入ると致命的となる場合があります。水生生物に有害であり、効果が長続きます。医師の診察が必要な場合は、製品の容器またはラベルを手元に用意してください。小児の手の届かない場所に保管。蒸気の吸入を避けてください。屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。環境への放出は避けてください。</p> <p>保護手袋を着用してください。換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用してください。</p> <p>飲み込んだ場合：直ちに毒物センターまたは医師に連絡してください。嘔吐を誘発しないでください。施錠できる場所に保管してください。</p> <p>内容物は、有害廃棄物に関する地域の規制に従って廃棄し、缶は地域の規制に従ってリサイクルまたは廃棄してください。繰り返し暴露すると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こす可能性があります。3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)が含まれています。アレルギー反応を起こす可能性があります。</p>

* 日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。



輸入元：サンカラー株式会社
千葉県市川市相之川 4-8-14
TEL047-300-2581 FAX047-300-2585